


















AC-210A E	POPIS	POUŽITÉ TECHNOLOGIE	URČENÍ	MOC vč. DPH	
	<p>kompaktní lineární filtrační jednotka s technologiemi - SMP (sériová multi stupňová ochrana), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím) a funkcí Auto Reset</p>		<p>ideální pro videotechniku, možnost pevného uchycení na zadní straně televizoru, nebo skříní videoprojektoru, součástí dodávky potřebné příslušenství, 2x zásuvka IEC, rozměry 127x45x216 mm, hmotnost 1,36 kg, proudová kapacita 10A</p>	5 990	
<h3>ELITE-10 E I</h3>		<p>komponentní lineární filtrační jednotka s technologiemi - SMP (sériová multi stupňová ochrana), SPR (stabilní zdroj energie), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím)</p>		<p>pro připojení audio a video zařízení s celkovým odběrem do 10A, 8x zásuvka IEC, 4 páry f-konektorů pro ochranu satelitní a kabelové techniky, displej na čelní straně s indikací aktuálního stavu napětí, vestavěné vlastní LED osvětlení, rozměry 432x54,6x375 (1RU), hmotnost 4,99 kg</p>	18 990
<h3>ELITE-16 PF E I</h3>		<p>komponentní lineární filtrační jednotka s technologiemi - SMP (sériová multi stupňová ochrana), PF (technologie silného zdroje), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím)</p>		<p>pro připojení audio a video zařízení s celkovým odběrem 16 A, ve špičce schopnost dodat až 55 A (vhodná pro výkonné koncové stupně, subwoofery), 12x zásuvka IEC, 4 páry f-konektorů pro ochranu satelitní a kabelové techniky, displej na čelní straně s indikací aktuálního stavu napětí, vestavěné vlastní LED osvětlení, rozměry 432x101,6x375 mm (2RU), hmotnost 8,16 kg</p>	28 990
<h3>SPR-16 E I</h3>		<p>referenční komponentní napěťový stabilizátor a regulátor s vestavěnými filtračními technologiemi - SMP (sériová multi stupňová ochrana), SPR (stabilní zdroj energie), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím)</p>		<p>pro připojení audio a video zařízení s celkovým odběrem 16 A, 11x zásuvka IEC 10A, 1x IEC 16 A, 4 páry f-konektorů pro ochranu satelitní a kabelové techniky, displej na čelní straně s spřesnou indikací aktuálního stavu napětí, rozměry 432x152x413 mm (3RU), hmotnost 15,5 kg</p>	64 990
<h3>IT-REF 16 E I</h3>		<p>referenční diskretní symetricky vyvážená komponentní jednotka s vestavěnými filtračními technologiemi - SMP (sériová multi stupňová ochrana), PF (technologie silného zdroje), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím), DSBP (konstrukce s oddělovacím transformátorem)</p>		<p>pro připojení audio a video zařízení s celkovým odběrem 16 A, ve špičce schopnost dodat až 80 A (vhodná pro výkonné koncové stupně, subwoofery), 11x zásuvka IEC 10A, 1x IEC 16A, každá s vlastní izolací od ostatních, 4 páry f-konektorů pro ochranu satelitní a kabelové techniky, rozměry 432x152x413 mm (3RU), hmotnost 40 kg</p>	98 990
<h3>F1500-UPS E</h3>		<p>UPS stanice speciálně navržená jako záložní zdroj a generátor čisté sinusové vlny při bateriovém provozu, vestavěné filtrační technologie - SMP (sériová multi stupňová ochrana), LiFT (lineární filtrační technologie), EVS (ochrana před extrémním přepětím)</p>		<p>audio a videozařízení, audiofilské systémy, kabelové a satelitní přijímače, PC technika, 10x zásuvka IEC, 6x s možností provozu na baterii, možnost rozšíření kapacity, RS-232 komunikační rozhraní, BlueBOLT CV1 board pro dálkovou správu, výstupní kapacita: 1500VA, 900W, proud 6,53 A, rozměry 444,5x487,7x89 mm, hmotnost 32,5 kg</p>	47 990
<h3>BATT1500-EXT</h3>		<p>externí bateriový zdroj pro F1500-UPS-E</p>		<p>modul zajišťující výrazné, až čtyřnásobné navýšení výkonu jednotky F1500-UPS-E, čas provozu na baterie nelze konkretizovat bez znalosti odběru připojených zařízení, udávaná hodnota pro oba plně nabyté komponenty a jejich maximální zatížení je cca. 45 minut, rozměry 444,5x487,7x89 mm, hmotnost 35,4 kg</p>	16 990
<h3>BLUEBOLT-CV1</h3>		<p>externí karta pro dálkovou správu jednotky F1500-UPS-E</p>		<p>individuální ovládání jednotlivých zásuvek nebo jejich skupin, on-line monitoring stavu napájení, emailové upozornění na změny parametrů zařízení, plán startu/restartu, správa zařízení odkudkoliv, plně využití kompatibilního produktu</p>	7 990
<h3>BC-1500</h3>		<p>náhradní baterie pro jednotku F1500-UPS-E a BATT1500-EXT</p>		<p>jednoduše výměnný bateriový zdroj obsahující 4 ks baterie, pohodlná manipulace a instalace do jednotky UPS</p>	5 990